

# LUBRIFIANT CHAÎNE

## Toutes Conditions



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Le Lubrifiant Chaîne Toutes Conditions assure une excellente lubrification en toutes conditions météo. Elle pénètre à l'intérieur de la chaîne et laisse après séchage un film protecteur aidant à prévenir l'apparition de la corrosion.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lubrification longue durée
- Passage des vitesses facile et doux
- Réduit les points de friction et l'usure de la chaîne
- Laisse un film protecteur durable
- Protection longue durée contre la rouille
- Bonne pénétration dans les maillons de la chaîne pour une lubrification supérieure



### APPLICATIONS TYPIQUES

Conçu à l'origine pour être utilisé sur les chaînes de vélos, mais peut être aussi utilisé sur dérailleurs, pignons, pivots, câbles et manettes pour améliorer la lubrification et prévenir les dysfonctionnements et le grippage.



### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour un résultat optimal, nettoyez d'abord votre chaîne avec le Dégraissant WD-40 BIKE afin d'éliminer la saleté, l'huile et le cambouis. Bien secouer le récipient avant utilisation. Protéger disques et plaquettes de frein de toutes projections. Grâce à son tube pré-inséré, appliquez précisément sur toute la longueur à l'intérieur de la chaîne ou de l'endroit souhaité (distance d'application de 5 à 10 cm). Utiliser la manivelle du pédalier pour faire tourner la chaîne pour permettre au produit de mieux pénétrer, puis laisser sécher.

### NE PAS UTILISER

Aucune restriction majeure.

### DONNEES TECHNIQUES

#### PROPRIETES PHYSIQUES

Aspect	Liquide jaune clair
pH	Sans objet
Densité	app. 0,885 à 20 °C (base)
Inflammabilité, en l'état	Extrêmement inflammable, point éclair inférieur à -20 °C
Composition, en l'état	Huile minérale hautement raffinée, additifs anti-usure, anti-corrosion, hydrofuge et pressions extrêmes, PTFE et solvant
Température d'utilisation	Température ambiante
Conditionnement	Aérosol de 250 ml

